

## TABLES DE REPASSAGE ASPIRANTE AVEC CHAUDIÈRE

 **FDA / FRA-A / FRA-AS / FRA-AVS**

### CARACTÉRISTIQUES

#### FDA

FDA

Table aspirante, avec plateau chauffé électriquement.  
Température réglable par thermostat.  
Plateau standard avec chaudière électrique automatique incorporée.  
Pompe d'alimentation.  
Dimensions plateau: 1.100 x 380 x 270 mm.  
Pression de travail 2,6 bar.  
Réservoir à eau à remplir manuellement.  
Voltage 230V | 50Hz.

#### FRA-A / FRA-AS / FRA-AVS

Table aspirante, avec plateau chauffé électriquement, température réglable par thermostat.  
Plateau standard (1.200x 400x 250 mm) avec chaudière électrique automatique incorporée.  
Vidange et pompe d'alimentation.  
Contrôle automatique de la pression.  
Chauffage électrique.

A- Aspirante  
V- Vaporizante  
S- Soplante



FDA

### OPTIONS

- Jeannette avec bras modèle manche aspirant.
- Pistolet de détachage vapeur pour: FRA-A / FRA-AS / FRA-AVS.
- Roulette et rail pour fer avec équilibreur et éclairage plateau pour: FRA-A / FRA-AS / FRA-AVS.
- Groupe fer vapeur pour: FRA.



FRA-AS



FRA-AVS CON LUZ

DONNÉES TECHNIQUES	UNIT.	FDA	FRA-A	FRA-AS	FRA-AVS
<b>CAPACITÉ</b>					
Chaudière	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Capacité chaudière	l	4	5	5	7
Dimensions plateau	mm	1.100 x 380 x 270	1.200 x 400 x 250	1.200 x 400 x 270	1.200 x 400 x 250
<b>OPTIONS</b>					
Jeannette avec bras modèle manche aspirant	-	Opt	Opt	Opt	Opt
Pistolet vapeur	-	-	Opt	Opt	Opt
Roulette et rail pour fer avec équilibreur et éclairage	-	-	Opt	Opt	Opt
Second fer	-	-	Opt	Opt	Opt
<b>PUISSANCES</b>					
Moteur aspiration	kW	0,13	0,45	0,45	0,45
Moteur pompe	kW	-	-	-	0,75
Puissance fer	kW	0,8	0,83	0,83	0,83
Puissance table	kW	0,7	1	1	-
Puissance chaudière	kW	1,45	3,9	3,9	6-7,5
Puissance bras (option)	kW	0,09	0,09	0,09	0,09
<b>CONNEXIONS</b>					
Ø Entrée eau	BSP	-	3/8"	3/8"	3/8"
Ø Vidange chaudière	BSP	-	3/8"	3/8"	3/8"
Ø Entrée vapeur	BSP	-	-	-	-
Pression vapeur	BAR	2,8	2,8	2,6	4,5
Consommation vapeur	Kg/h	-	-	-	-
Ø Entrée air	BSP	-	-	-	-
Pression air	BAR	-	-	-	-
Consommation air	NI/m	-	-	-	5
<b>DIMENSIONS / DIMENSIONS AVEC EMBALLAGE</b>					
Largeur / Largeur	mm	1.380/1.300	1.550/1.520	1.500/1.520	1.680/1.880
Profondeur / Profondeur	mm	380/540	580/580	600/580	580/680
Hauteur / Hauteur	mm	930/1.160	950/1.140	1.800/1.120	920/1.270
Poids net / Poids brut	kg	43/57	87/103	100/116	141/165
Volume	m <sup>3</sup>	0,49/0,81	0,85/1,01	1,62/0,99	0,90/1,62
<b>AUTRES</b>					
Tension	Hz	230V I 50	230/400V III 50	230V I 230/400V III 50	230/400V III 50
Niveau sonore	dB	70	68	70	75

