



# Primer

## MAN-PA-A / MAN-PA-V MANIQUÍ UNIVERSAL

### CARÁCTERÍSTICAS

- El ciclo de trabajo es completamente automático y la duración de vaporización y secado es ajustable por tres temporizadores
- 9 ciclos disponibles
- El ancho de los hombros y la bolsa son ajustables.
- El soporte de la bolsa (marco) con sus controles gira a 360°.
- No necesita airo comprimido

#### MAN-PA-A (SIN CALDERA)

- Sin caldera, para ser conectado a un suministro central de vapor.
- Necesita entrada y salida de vapor.
- Se puede instalar con generador de vapor GE-24 - 12 kw
- Voltaje 400 V III +N / 230 V III 50-60 Hz

#### MAN-PA-V (AUTÓNOMO)

- Con caldera incorporada, 18 litros
- Alimentación automática de agua
- Control de presión automático (4,5 bares)
- Voltaje 400 V III +N / 230 V III 50-60 Hz.



| DATOS TÉCNICOS                                | UNID.  | MAN-PA-A           | MAN-PA-V           |
|-----------------------------------------------|--------|--------------------|--------------------|
| <b>DATOS GENERALES</b>                        |        |                    |                    |
| Dimensiones plato                             | mm     | -                  | -                  |
| Caldera                                       | -      | Sí                 | No                 |
| Capacidad caldera                             | l      | 18                 | -                  |
| Compresor                                     | -      | -                  | -                  |
| Grupo Plancha                                 | -      | -                  | -                  |
| Pistola Vapor                                 | -      | Opc                | -                  |
| Plato superior Pulido                         | -      | -                  | -                  |
| <b>POTENCIA</b>                               |        |                    |                    |
| Motor aspiración                              | HP     | -                  | -                  |
| Motor bomba                                   | HP     | 0,8                | -                  |
| Resistencia caldera (Mod. con opción)         | kW     | 12                 | -                  |
| Motor ventilador                              | kW     | 1                  | 1                  |
| <b>CONEXIONES</b>                             |        |                    |                    |
| Ø Entrada agua                                | BSP    | 3/8"               | -                  |
| Ø Salida agua caldera                         | BSP    | 1/2"               | -                  |
| Ø Entrada vapor                               | BSP    | -                  | 3/8"               |
| Ø Salida condensados vapor                    | BSP    | -                  | 3/8"               |
| Presión vapor                                 | BAR    | 4,5                | 4,5                |
| Consumo Vapor                                 | Kg/h   | 10-15              | 10-15              |
| Ø Entrada aire                                | BSP    | -                  | -                  |
| Ø Salida aire                                 | mm     | -                  | -                  |
| Ø Presión aire                                | BAR    | -                  | -                  |
| Ø Consumo de aire                             | NI/min | -                  | -                  |
| <b>DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE</b> |        |                    |                    |
| Ancho neto / Ancho bruto                      | mm     | 1.360 / 1.390      | 1.200 / 1.390      |
| Profundo neto / Profundo bruto                | mm     | 610 / 640          | 580 / 640          |
| Alto neto / Alto bruto                        | mm     | 1.780 / 1.910      | 1.620 / 1.910      |
| Peso neto / Peso bruto                        | kg     | 130 / 151          | 88 / 109           |
| Volumen                                       | m³     | 1,48 / 1,70        | 1,13 / 1,70        |
| <b>OTROS</b>                                  |        |                    |                    |
| Voltaje                                       | Hz     | 230/400V III 50-60 | 230/400V III 50-60 |
| Nivel Sonoro                                  | dB     | 70                 | 70                 |

01. Entrada alimentación eléctrica  
02. Purga condensados  
03. Entrada vapor

