Primer



CALANDRAS MURALES
WALL FLATWORK IRONERS

INTERACTIVO
INTERACTIVE

2025

CALANDRAS MURALES

PRIMER presenta una amplia gama de planchadoras - secadoras murales, una solución perfecta e innovadora para el secado, planchado y plegado de la ropa plana, para todo tipo de clientes.

Las calandras PRIMER están concebidas para ofrecer el mejor rendimiento y productividad, importantes ahorros de tiempo y gran eficiencia energética. Por ejemplo el SMART IRON (control de humedad) el nuevo T2 (sólo en modelos de Ø 500/650 mm) y sus múltiples características destacadas:

- ✓ Quemador de gas radiante.
- ✓ Salida posterior y plegador longitudinal como opción.
- ✓ Conectividad.
- ✓ Versatilidad.

Existen cuatro gamas principales. Ø 200 y 325 mm / Ø 500 y 650 mm.



C-330/65 EXCELLENCE T2

WALL FLATWORK IRONERS

PRIMER presents a wide range of flatwork ironers, a perfect and innovative solution for the drying, ironing and folding of the flatwork, for all type of customers.

PRIMER ironers are conceived to offer the best performance and productivity with noticeable energetic efficiency and timesaving options. For instance the SMART IRON (humidity control), the new T2 (only in Ø 500 / 650 mm models) and its many outstanding features:

- ✓ Radiant gas burner.
- ✓ Rear exit and lengthfolder as options.
- ✓ Connectivity features.
- ✓ Versatility

There are four main ranges: Ø 200 and 325 / Ø 500 and 650 mm.

Ø 200

Eléctrica / Electric

Ø 325

Eléctrica y GA / Electric and GA

Ø 325 EXCELLENCE

Eléctrica y GR / Electric and GR

Ø 500 EXCELLENCE NUEVO NEW

Eléctrica, GA, GR y vapor / Electric, GA, GR and steam

Ø 650 EXCELLENCE NUEVO NEW

Eléctrica, GR y vapor / Electric, GR and steam

GA: GAS QUEMADOR ATMOSFÉRICO
GR: GAS QUEMADOR RADIANTE

GA: GAS WITH ATMOSPHERIC BURNER
GR: GAS WITH RADIANT BURNER

CONTROL P

» **3 modos de operación** a escoger:

✓ **MODO MANUAL**: selección de velocidad y temperatura.

✓ **MODO AUTO**: ajuste automático de la velocidad de planchado en función de la temperatura seleccionada.

✓ **SMART IRON** (opción en Ø325): regulación automática de la velocidad de planchado según la humedad residual.

ROBUSTEZ

» **Rodillo con inverter**: funcionamiento delicado para evitar el desgaste de bandas y elementos mecánicos.

» **Paneles en skinplate y acero inoxidable**: larga duración.

» **Bandas de planchado en Nomex**: resistentes a altas temperaturas.

» **Opción**: rodillo niquelado, anticorrosivo y más duradero (no disponible en modelo 200 mm).

EFICIENCIA

» **SMART IRON**: regulación automática de la velocidad de planchado según la humedad residual, economizador de energía (opción en Ø 325).

» **Buena conducción del calor** gracias al material y grosor del rodillo: más control de la disipación de energía.

» **Paro automático a 80 ºC**: alarga la vida de las bandas de planchado.

» **Circuito de gases en la parte inferior**, reduciendo el consumo de energía.

» **Control preciso de la temperatura** gracias al microprocesador: bajo consumo energético.

» **Modelos con quemador de GAS RADIANTE**: producción aumentada un 25%: ahorro en tiempo y energía.

VERSATILIDAD

» **Modelo a gas radiante**: flexibilidad para mayor producción y mejor adaptación a sitios de gran altura.

ERGONOMÍA

» **Confort acústico**: máx 65 dB.

» **Paneles en skinplate y acero inoxidable**: fácil de limpiar, más higiénico.

» **Altura apropiada para introducción**: 990 mm.

» **Modestas dimensiones**: diseño compacto para ahorrar espacio.

» **Nuevo Control P electrónico**: de fácil uso.

MANTENIMIENTO

» **Fácil acceso** a todos los componentes en ambos lados de la máquina.

» **Diseño compacto**: cabe en muchos espacios.

CONTROL P

» **3 selectable operating modes**:

✓ **MANUAL MODE**: selection of speed and temperature.

✓ **AUTO MODE**: automatic adjustment of the ironing speed according to the temperature selected.

✓ **SMART IRON humidity mode** (option for Ø 325): automatic adjustment of ironing speed according to the humidity.

ROBUSTNESS

» **Roll driving by inverter**: smooth operation preventing the wear of belts and mechanical elements.

» **Skinplate and stainless steel panels**: long lasting.

» **Nomex quality feeding and ironing belts**: resistant to high temperature.

» **Optional**: Nickel-plated roll: anti corrosive, more durable (not available in model 200 mm).

EFFICIENCY

» **SMART IRON**: automatic regulation of ironing speed according to residual moisture, energy economizer (option on Ø 325 mm).

» **Good heat conduction** thanks to the material of the roll and its thickness: greater control of the energy expenditure.

» **Automatic shutdown at 80°C**: increases the life time of ironing belts.

» **Fumes circulation circuit from the bottom** reducing the energy consumption.

» **Accurate temperature control** thanks to the microprocessor: lower energy consumption.

» **Gas RADIANT BURNER heated models**: hourly output is increased by 25%: time and energy savings.

VERSATILITY

» **Gas radiant burner model**: flexibility for a better production or adaptation to high level.

ERGONOMICS

» **Acoustic comfort**: 65 dB max.

» **Panels in skinplate and stainless steel**: easy to clean, better hygiene (RABC compliance).

» **Appropriate height of feeding**: 990 mm.

» **Minimal encumbrance**: save space, fits in most of areas.

» **New Electronic P Control**: easy to use.

MAINTENANCE

» **Easy access** to all components on both sides of the machine.

» **Compact design**: fits in many spaces.

Ø 200

Características:

» Diseñado para satisfacer las necesidades de hoteles, instituciones sanitarias, hogares de ancianos y lavanderías.
» Seca y plancha en una sola operación.
» Modelos: C-140/20 P / C-160/20 P / C-200/20 P.
» Alimentación y salida frontal de la ropa.
» Paneles en acero inoxidable y skinplate gris.
» Control electrónico P.

Features:

» Designed to meet the requirements of hotels, healthcareinstitutions, nursing homes and on-premises laundries.
» Dries and irons in a single operation.
» Models: C-140/20 P / C-160/20 P / C-200/20 P.
» Front feeding and exit of the linen.
» Panels in stainless steel and grey skinplate.
» Electronic control P.

Diámetro rodillo Roll diameter	Calefacción Heating	Longitud rodillo Roll length		
Ø 200 mm	Eléctrica / Electric	1400 mm C-140/20 P	1600 mm C-160/20 P	2000 mm C-200/20 P

Ø 325

Características:

» Seca y plancha en una sola operación.
» Alimentación y salida frontal de la ropa.
» Calefacción: eléctrica y gas (quemador atmosférico)
» Longitud de rodillo 1,40 m / 1,60 m / 2,00 m.
» Control electrónico P.
» Inversion del rodillo estándar.

Opciones:
✓ SMART IRON.
✓ Rodillo niquelado

Features:

» Dries and irons in a single operation.
» Front feeding and exit of the linen.
» Heating: electric and gas (atmospheric burner)
» Roller length 1,40 m / 1,60 m / 2,00 m.
» Electronic control P.
» Reverse roll standard

Options:
✓ SMART IRON.
✓ Nickel plate roll.

Diámetro rodillo Roll diameter	Calefacción Heating	Longitud rodillo Roll length		
Ø 325 mm	Eléctrica y gas / Ectric and gas	1400 mm C-140/32 P	1600 mm C-160/32 P	2000 mm C-200/32 P

Ø 325 EXCELLENCE

Características:

» Seca y plancha en una sola operación.
» Alimentación y salida frontal de la ropa.
» Calefacción: eléctrica y gas (**quemador radiante**).
» Longitud de rodillo 2,00m / 2,60m / 3,30m.
» Nuevo control electrónico P.
» Inversion del rodillo estándar.

Opciones:
✓ SMART IRON.
✓ Rodillo niquelado.

Features:

» Dries and irons in a single operation.
» Front feeding and exit of the linen.
» Heating: electric and gas (**radiant burner**).
» Roller length 2,00m / 2,60m / 3,30m.
» New electronic control P.
» Reverse roll standard.

Options:
✓ SMART IRON.
✓ Nickel plate roll.

NUEVO
NEW



Diámetro rodillo Roll diameter	Calefacción Heating	Longitud rodillo Roll length		
Ø 325 mm	Eléctrica y gas / Electric and gas	2000 mm C-200/32 P	2600 mm C-260/32 P	3300 mm C-330/32 P

CONTROL P
P CONTROL

MODO MANUAL: selección de velocidad y temperatura.

MODO AUTO: ajuste automático de la velocidad de planchado en función de la temperatura seleccionada.

SMART IRON: opción en Ø 325. regulación automática de la velocidad de planchado según la humedad residual.

MANUAL MODE: selection of speed and temperature.

AUTO MODE: automatic adjustment of the ironing speed according to the temperature selected.

SMART IRON: option on Ø 325. Automatic adjustment of ironing speed according to the humidity detected in the laundry



EFICIENCIA
EFFICIENCY

El objetivo principal de PRIMER es cuidar el medio ambiente y **asegurar la eficiencia** mediante nuestra maquinaria de calidad.

PRIMER's main objective is to take care of the enviroment and **assure efficiency** by means of quality equipments.

Modelo a gas con quemador radiante
Gas heated model: radiant burner

Incrementa la producción en un 25% ahorros de tiempo y energía.

Hourly output is increased by 25%: time and energy savings.

SMART IRON

Regulación automática de la velocidad en función de la humedad residual, economizador de energía (opcional en Ø325).

Automatic regulation of ironing speed according to residual moisture, energy economizer (option on Ø325 mm).

Apagado automático a 80ºC
Automatic shutdown at 80ºC

Alarga la vida de las bandas de planchado.

Increases the life time of ironing belts.

Reducción del consumo de energía
Good heat conduction

Mediante el circuito de humos por la parte inferior.

By fumes circulation circuit from the bottom.

Buena conducción del calor
Good heat conduction

Gracias al material del rodillo y su espesor: mayor control de la disipación de energía.

Thanks to the material of the roll and its thickness: greater control of the energy expenditure.

ROBUSTEZ
ROBUSTNESS

Rodillo con variador de frecuencia
Roll driving by inverter

Funcionamiento suave para evitar el desgaste de las bandas y otros elementos mecánicos.

Smooth operation preventing the wear of belts and mechanical elements.

Paneles en acero inox y skinplate
Skinplate and stainless steel panels

Larga duración.

Long lasting.

Rodilllo niquelado como opción
Nickel plate roll as option

Anti corrosivo y más duradero (no disponible en modelo 200 mm).

Anti corrosive, more durable (not available in model 200 mm).

Bandas de introducción y planchado en Nomex
Nomex quality feeding and ironing belts

Resistentes a altas temperaturas.

Resistant to high temperature.

ERGONOMÍA
ERGONOMICS

Motor con variador
Motor with inverter

Proporciona una aceleración gradual y suave.

Providing a gradual acceleration, soft use.

Paneles skinplate y acero inox
Panels in skinplate and stainless steel

Fácil de limpiar, más higiénico (cumple con la norma RABC).

Easy to clean, better hygiene (RABC compliance).

Controles de fácil uso
User friendly controls

P electrónico (mod. Ø 200 / 325 mm) selección de velocidad y temperatura.

P electronic control (ø 200 & 325 mm): selection of speed and temperature.

Diseño compacto
Minimal encumbrance

Ahorra espacio, cabe en la mayoría de áreas.

Save space, fits in most of areas.

Confort acústico
acoustic comfort

65 dB máx. / max.

Altura adecuada de introducción de la ropa
Appropriate height of feeding

990 mm

MANTENIMIENTO
EFFICIENCY

Las calandras PRIMER están diseñadas para ofrecer al cliente un **fácil mantenimiento y reparabilidad**.

PRIMER ironers are designed to offer an **easy maintenance and reparability**.

Dimensiones compactas
Minimal encumbrance

Ahorra espacio, cabe en la mayoría de áreas.

Save space, fits in most of areas.

Una única conexión eléctrica y de salida de vahos
One electrical connection and exhaust required



Vista posterior
Back side

Fácil acceso a todos los componentes
Easy access to all components

En ambos lados de la máquina.

On both sides of the machine.

CONTROL T2

» T2: microprocesador de fácil uso, totalmente programable con pantalla táctil de 7".

» Programas ilimitados: además de los predefinidos, puedes crear tantos como necesite tu negocio.

» Interfaz multilingüe: elige tu idioma preferido entre una amplia selección y en constante ampliación.

» Puerto USB: configura, actualiza y analiza las máquinas sin necesidad de conexión a internet.

ROBUSTEZ

» Rodillo con inverter: optimiza el funcionamiento para minimizar el desgaste de bandas y componentes mecánicos.

» Paneles en skinplate y estructura reforzada: larga duración.

» Bandas de planchado en Nomex: resistentes a altas temperaturas.

» Opción: rodillo niquelado, anticorrosivo y más duradero.

EFICIENCIA

» **SMART IRON**: ajusta automáticamente la velocidad de planchado según la humedad residual, ahorrando de energía.

» **HIGH PRODUCTION SYSTEM**: ajuste automático de la velocidad de planchado, reducida para la alimentación de la ropa y aumentada para más producción, hasta 15 m/min (estándar en Ø 650 y opción en Ø 500). Mod. sin plegador.

» Modelos con quemador de gas radiante: producción aumentada un 25%: ahorros en tiempo y energía.

» Buena conducción del calor gracias al material y grosor del rodillo: más control de la disipación de energía.

» Paro automático a 80 ºC: alarga la vida de las bandas de planchado.

» Control preciso de la temperatura gracias al microprocesador: bajo consumo energético.

VERSATILIDAD

» Modelo a gas radiante: flexibilidad para mayor producción y mejor adaptación a sitios de gran altura.

» Opciones:

- ✓ Bandeja salvaropa para evitar que la ropa toque el suelo, más higiénica (norma RABC).
- ✓ SRE: Salida posterior estándar sin plegador.
- ✓ LF: Salida frontal con plegador longitudinal integrado.
- ✓ LFRE: Salida frontal y posterior con plegador longitudinal integrado.
- ✓ CPL-CROSS: plegador transversal externo.

ERGONOMÍA

» Confort acústico: máx 65 dB.

» Paneles en skinplate: fácil de limpiar, más higiénico (RABC).

» Altura apropiada para introducción: 1.170 mm.

» Modestas dimensiones: diseño compacto para ahorrar espacio.

MANTENIMIENTO

» Fácil acceso a todos los componentes en ambos lados de la máquina.

» Diseño compacto: cabe en muchos espacios, el plegador opcional también está incluido en el mueble.

» Una única conexión eléctrica y de salida de humos.

T2 CONTROL

» T2: easy-to-use microprocessor, fully programmable with a 7" touchscreen and IoT connectivity.

» Unlimited programmes: in addition to the predefined ones, you can create as many as your business needs.

» Multilingual interface: choose your preferred language from a wide and constantly expanding selection.

» USB port: configure, update, and analyse machines.

ROBUSTNESS

» Roll driving by inverter: smooth operation preventing the wear of belts and mechanical elements.

» Skinplate panels: long lasting.

» Nomex quality feeding and ironing belts: resistant to high temperature.

» Option: nickel-platede roll: anti corrosive, more durable.

EFFICIENCY

» **SMART IRON**: automatically adjusts ironing speed based on residual moisture, saving energy.

» **HIGH PRODUCTION SYSTEM**: automatic adjustment of ironing speed, lowered for feeding and increased for higher production up to 15 m/min. (option on Ø 500 mm and standard on Ø 650 mm. Mod. without folder.

» Radiant gas burner models: increases output by 25%, optimizing time and energy consumption.

» Good heat conduction thanks to the material of the roll and its thickness: greater control of the energy expenditure

» Automatic shutdown at 80°C: increases the life time of ironing belts

» Accurate temperature control thanks to the icroprocessor: lower energy consumption

VERSATILITY

» Gas radiant burner model: flexibility for a better production or adaptation to high level places.

» Options:

- ✓ No drop tray to prevent clothes from touching the floor, more hygienic (RABC standard).
- ✓ SRE: rear exit without folder.
- ✓ LF: Built-in lengthfolder (front exit).
- ✓ LFRE: Built-in lengthfolder (front and rear exit).
- ✓ CPL-CROSS: external cross folder external.

ERGONOMICS

» Confort acústico: máx 65 dB.

» Panels in skinplate and stainless steel: easy to clean, better hygiene (RABC)

» Appropriate height of feeding: 1.170 mm.

» Minimal encumbrance: save space, fits in most of areas.

MAINTENANCE

» Easy access to all components on both sides of the machine.

» Minimal encumbrance: fits in most of areas, and the optional folder is also built-in.

» One electrical connection and exhaust required.

Ø 500 EXCELLENCE NUEVO NEW

Características:

» Seca y plancha en una sola operación.
» Alimentación y salida frontal de la ropa.
» Calefacción: eléctrica, gas (quemador atmosférico o radiante) y vapor.
» Longitud de rodillo: 2 m / 2,60 m / 3,30 m.
» Control: microprocesador T2 de 7" con pantalla táctil.
» Velocidad de trabajo: 0,5-8 m/min.

Opciones:
✓ SMART IRON.
✓ HIGH PRODUCTION SYSTEM: sistema de alta producción (mod. sin plegador).
✓ Rodillo niquelado.
✓ Bandeja salvaropa para evitar que la ropa toque el suelo, más higiénica (norma RABC).
✓ Plegador longitudinal integrado.
✓ Salida posterior (mod. sin plegador).
✓ Bandas antiestáticas.

Options:
✓ SMART IRON.
✓ HIGH PRODUCTION SYSTEM: High production system (mod. without folder).
✓ Nickel-plated roll.
✓ No drop tray to prevent clothes from touching the floor, more hygienic (RABC).
✓ Antistatic belts.
✓ Built-in lengthfolder.
✓ Rear exit (only available with lengthfolder).

Features:

» Dries and irons in a single operation.
» Front feeding and exit of the linen.
» Heating: electric, gas (atmospheric or radiant burner) and steam.
» Roller length: 2 m / 2,60 m / 3,30 m.
» T2: 7" touch screen microprocessor.
» Ironing speed: 0,5-8 m/min.



Diámetro rodillo Roll diameter	Calefacción Heating	Longitud rodillo Roll length		
Ø 500 mm	Eléctrica, gas y vapor	2000 mm	2600 mm	3300 mm
	Electric, gas and steam	CL-200/50 T2	CL-260/50 T2	CL-330/50 T2
Ø 500 mm	Con salida posterior y plegador longitudinal	2000 mm	2600 mm	3300 mm
	With rear exit / With lengthfolder	CL-200/50 T2	CL-260/50 T2	CL-330/50 T2

Ø 650 EXCELLENCE NUEVO NEW

Características:

» Seca y plancha en una sola operación.
» Alimentación y salida frontal de la ropa.
» Calefacción: eléctrica, gas (quemador radiante) y vapor.
» Longitud de rodillo: 2 m / 2,60 m / 3,30 m.
» Control: microprocesador TOUCH II de 7" con pantalla táctil.
» Velocidad de trabajo: 0,5-15 m/min.
» SMART IRON.
» HPS: sistema de alta producción (mod. sin plegador).

Opciones:
✓ Rodillo niquelado.
✓ Bandeja salvaropa para evitar que la ropa toque el suelo, más higiénica (norma RABC).
✓ Plegador longitudinal integrado.
✓ Salida posterior (mod. sin plegador).
✓ Bandas antiestáticas.

Options:
✓ Nickel-plated roll.
✓ No drop tray to prevent clothes from touching the floor, more hygienic (RABC).
✓ Antistatic belts.
✓ Built-in lengthfolder.
✓ Rear exit (only available with lengthfolder).

Features:

» Dries and irons in a single operation.
» Front feeding and exit of the linen.
» Heating: electric, gas (radiant burner) and steam.
» Roll length: 2 m / 2,60 m / 3,30 m.
» T2: 7" touch screen microprocessor.
» Velocidad de trabajo: 0,5-15 m/min.
» SMART IRON.
» HPS: High production system (mod. without folder).



Diámetro rodillo Roll diameter	Calefacción Heating	Longitud rodillo Roll length		
Ø 650 mm	Eléctrica, gas y vapor	2000 mm	2600 mm	3300 mm
	Electric, gas and steam	CL-200/65 T2	CL-260/65 T2	CL-330/65 T2
Ø 650 mm	Con salida posterior y plegador longitudinal	2000 mm	2600 mm	3300 mm
	With rear exit / With lengthfolder	CL-200/65 T2	CL-260/65 T2	CL-330/65 T2

CONTROL T2
T2 CONTROL

Un microprocesador concebido para ofrecer eficiencia y versatilidad.

A microprocessor designed to offer efficiency and versatility.

Microprocesador de fácil uso y totalmente programable

Pantalla táctil de 7" táctil con programas configurables, selección de idioma, temperatura, tiempo y cómo plegar (modelos con plegador) entre otros.

User friendly and totally programmable microprocessor

7" touch screen with configurable programmes, language selection, temperature, time and how to fold (models with folding device) among others.

Interfaz multilingüe

Elige tu idioma preferido para mostrar en la pantalla T2 entre una amplia selección y en constante ampliación.

Multilingual interface

Choose your preferred language to display on the T2 screen from a wide and constantly expanding selection.

Puerto USB

El puerto USB ubicado en la parte superior de la pantalla, te permite configurar, actualizar y analizar las máquinas mediante esta conexión, descargando y cargando datos.

USB port

The USB port at the top of the display allows you to configure, update and analyse machines via this connection, downloading and uploading data.



ERGONOMÍA
ERGONOMICS

PRIMER busca el funcionamiento confortable para el operario.

PRIMER aims for comfortable operation for the operator.

Diseño compacto NUEVO
New compact design NEW

Ahorro de espacio, cabe en muchos locales.

Save space, fits in most of areas.

Motor con variador
Motor with inverter

Proporciona una aceleración gradual y suave.

Providing a gradual acceleration, soft use.

Confort acústico
Acoustic comfort

Nivel sonoro máximo de 65 dBA.

Maximum sound level of 65 dBA.

Paneles skinplate fáciles de limpiar
Easy-to-clean skinplate panels

Diseñados para un mantenimiento sencillo y una higiene mejorada, cumpliendo con los estándares RABC.

Designed for effortless maintenance and enhanced hygiene, fully compliant with RABC standards.

Microprocesador de fácil uso
Easy-to-use microprocessor

Control táctil programable para mayor eficiencia y personalización.

Programmable touch control for greater efficiency and customization.

Recogida de ropa mejorada NUEVO
Improved linen collection NEW

La ropa es guiada hacia la parte frontal del rodillo calefactor hacia la bandeja de recogida por pinzas de acero inoxidable acopladas a un revestimiento de teflón.

- ✓ Reduce la fricción.
- ✓ Resistente hasta 250 °C.

The linen is guided towards the front of the heating roll towards the collection tray by stainless steel strip blades coupled to a teflon coating.

- ✓ Reduces friction.
- ✓ Resistant to temperatures up to 250°C.

Altura adecuada de introducción de la ropa NUEVO
Appropriate height of feeding NEW

La superficie de alimentación es mayor y su altura se ha optimizado a 1.170 mm.

The feeding surface is larger and its height has been optimized to 1,170 mm.



EFICIENCIA
EFFICIENCY

Las calandras CL de PRIMER vienen equipadas con prestaciones para el ahorro de energía y tiempo.

The PRIMER CL ironers come with several energy and time saving features.

SMART IRON

Regulación automática de la velocidad en función de la humedad residual (estándar en CL Ø 650 mm).

- ✓ Ahorra tiempo y energía.
- ✓ Optimiza la producción.

Automatic speed regulation according to residual humidity (standard on CL Ø 650 mm).

- ✓ Saves time and energy.
- ✓ Optimises production.

High Production System

Ajuste automático de la velocidad de planchado, reduciéndola para la introducción y aumentándola para mayor producción hasta 15 m/min. (opción en Ø 500 mm y estándar en Ø 650 mm). Mod. sin plegador.

Automatic adjustment of ironing speed, lowered for feeding and increased for higher production up to 15 m/min. (option on Ø 500 mm and standard on Ø 650 mm). Model without folder.

Concentrador de pulsos LEMS by Onnera NUEVO
LEMS pulse concentrator by Onnera NEW

Obtén los consumos de tus calandras gracias al nuevo sistema de contadores LEMS integrados con la plataforma **PRIMER**LINK.

Get the consumptions of your ironers thanks to the new system of LEMS meters integrated with the **PRIMER**LINK platform.

Modelo a gas con quemador radiante
Gas heated model: radiant burner

Incrementa la producción en un 25%.ahorros de tiempo y energía.

Hourly output is increased by 25 %: time and energy savings.

Buena conducción del calor
Good heat conduction

Gracias al material del rodillo y su espesor: mayor control de la disipación de energía.

Thanks to the material of the roll and its thickness. Greater control of the energy expenditure.

Apagado automático a 80 ºC
Automatic shutdown at 80 °C

Alarga la vida de las bandas de planchado y evita el sobrecalentamiento.

Extends the life of the ironing belts and prevents overheating.

Control de temperatura preciso
Accurate temperature control

Gracias al microprocesador (excepto mod. vapor): bajo consumo de energía.

Thanks to the microprocessor (except steam models): lower energy consumption.

ROBUSTEZ
ROBUSTNESS

Diseñadas para durar e integrar todo el sistema de plegado opcional.

Designed to last and integrate the entire optional folding system.

Estructura reforzada NUEVO
Reinforced mechanical structure NEW

El chasis ha sido diseñado para una mayor durabilidad, fiabilidad y para facilitar las operaciones de manejo y mantenimiento.

The chassis has been designed for greater durability, reliability and to facilitate handling and maintenance operations.

Rodillo con variador de frecuencia
Roll driving by inverter

Funcionamiento suave para evitar el desgaste de las bandas y otros elementos mecánicos.

Smooth operation preventing the wear of belts and mechanical elements.

Paneles en skinplate
Skinplate panels

Resistentes a la corrosión y de gran durabilidad, garantizan un rendimiento duradero en entornos exigentes.

Corrosion resistant and highly durable, ensuring long-lasting performance in demanding environments.



Bandas de planchado en Nomex
Nomex quality feeding and ironing belts

Resistente a alta temperatura.

Resistant to high temperature.

Rodillo niquelado como opción
Nickel plate roll as option

Anti corrosivo y más duradero.

Anti corrosive, more durable.

Bandas antiestáticas NUEVO
Antistatic belts NEW

Reduce la probabilidad de arrugas, atascos y ahorra tiempo y mejora la calidad del planchado y plegado.

- ✓ Mod. sin plegador: permiten una mejor descarga de la electricidad estática.
- ✓ Mod. con plegador: incluye barra ionizadora que permiten reducir la carga estática por 10 durante el plegado.

Reduces the likelihood of wrinkles and jams, saves time, and improves the quality of ironing and folding.

- ✓ Mod. without folder: allows a better discharge of static electricity.
- ✓ Mod. with folder: includes ionising bar to reduce the static charge by 10 times during folding.

VERSATILIDAD
VERSATILITY

Nuevos modelos con salida posterior y plegador longitudinal para satisfacer todo tipo de necesidades.

New models with rear exit and lengthfolder to suit all needs.

Plegador longitudinal integrado (opción) NUEVO
Integrated lengthwise folder (option) NEW



Disponible con
» Plegador de salida frontal (LF)
» Plegador con salida frontal y trasera (LFRE)
» Salida trasera sin plegador (SRE) para adaptarse a tu negocio.

Available with
» Front-exit folder (LF)
» Font and rear-exit folder (LFRE)
» Rear exit without folder (SRE) offering options to suit your business needs.

Principales novedades:
✓ Cinemática mejorada para reducir el riesgo de atascos de ropa.
✓ Facilita el acceso a la ropa dentro de la máquina sin necesidad de desmontarla.
✓ Sensibilidad a la humedad reducida.
✓ Nueva ubicación de los LED para mejorar la visibilidad y reducir la exposición al calor.
✓ La transmisión directa de la solapa plegable: mayor precisión y menos mantenimiento.
✓ Altura de recepción de la ropa doblada se ha optimizado a 750 mm.
✓ Sistema completamente controlado por sensores inductivos: mayor fiabilidad.
✓ Salida trasera funciona más rápido, mejorando la productividad en un 20 %.

Main novelties:
✓ Improved kinematics to reduce the risk of linen jamming.
✓ Easy access to linen inside the machine without the need to disassemble it.
✓ Reduced sensitivity to humidity.
✓ LED strip location improves visibility and reduces exposure to heat.
✓ Direct transmission of the folding flap: greater precision and less maintenance.
✓ Folded linen receiving height optimised to 750 mm.
✓ System fully controlled by inductive sensors: greater reliability.
✓ Rear exit runs faster, improving productivity by 20 %.

Control T2
T2 control

LF y LFRE Modelos con plegador longitudinal integrado.
LF and LFRE models with integrated longitudinal folder.

Plegador transversal externo
External cross folder



Posibilidad de añadir un plegador transversal y apilador para modelos equipados con plegadora longitudinal y salida trasera.

✓ Aumenta la producción con el mismo número de operarios.

Possibility of adding an external cross folder and stacker for models equipped with longitudinal folder and rear exit.

✓ Increases production with the same number of operators.

Opción: Plegador transversal CPL-CROSS
Option: CPL-CROSS cross folder.

MANTENIMIENTO
MAINTENANCE

Las calandras PRIMER están diseñadas para ofrecer al cliente un **fácil mantenimiento y reparabilidad**.

PRIMER ironers are designed to offer an **easy maintenance and reparability**.

Nueva salida de vahos superior NUEVO
Top extraction outlet NEW

Ahorra espacio y reduce la condensación. Sin extracciones posteriores.

Saves space and reduces condensation. No rear extraction.

Diseño optimizado NUEVO
Optimised design NEW

Nueva trampilla de inspección frontal para un acceso rápido y sencillo a los componentes técnicos.

New front inspection hatch for quick and easy access to technical components.



Transmisión directa sin cadena ni correa
Direct drive without chain or belt

Sin mantenimiento, más duradera.

No maintenance, more durable.

Menú técnico con el T2
Technical menu with T2

Menú para poder acceder a autodiagnósticos, alarmas, y datos de funcionamiento.

Menu to access self-diagnostics, alarms, operating data and more.

Dimensiones compactas
Minimal encumbrance

Ideal para entrar en todos los espacios, facilitando el acceso para mantenimiento, incluso en espacios reducidos.

Ideal for entering all spaces, facilitating access for maintenance, even in tight spaces.



Vista posterior
Back side

Fácil acceso a todos los componentes
Easy access to all components

En ambos lados de la máquina.

On both sides of the machine.

Datos técnicos: calandras murales

Technical data: flatwork ironers

		U.	Ø 200			Ø 325					
			C-140/20 P	C-160/20 P	C-200/20 P	C-140/32 P	C-160/32 P	C-200/32 P	C-200/32 P EXCELLENCE	C-260/32 P EXCELLENCE	C-330/32 P EXCELLENCE
DATOS GENERALES GENERAL DETAILS											
Producción teórica 45% humedad Theorical production 45% humidity	Calent. eléctrico Electric heating	Kg/h	10-12	13-15	19-21	15-18	25-30	35-40	45-50	55-60	80-85
	Calent. gas atmosférico Atmo. gas heating	Kg/h	NO	NO	NO	15-18	25-30	35-40	NO	NO	NO
	Calent. gas radiante Radiant gas heating	Kg/h	NO	NO	NO	NO	NO	NO	60-65	75-80	100-105
Ø Rodillo Roll Ø		mm	200	200	200	325	325	325	325	325	325
Largo útil Working width		mm	1400	1600	2000	1400	1600	2000	2000	2600	3300
Altura suelo-bandas introducción Height floor-feeding belts		mm	990	990	990	990	990	990	990	990	990
Velocidad de trabajo Working speed		mt/min	1.5-6	1.5-6	1.5-6	1.5-10	1.5-10	1.5-10	1.5-12	1.5-12	1.5-12
Programador electrónico Control1				M			M			M	
Plegador longitudinal Rear exit + length folder		Nº	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Superficie contacto con prenda Large surface contact with linen		º	270	270	270	270	270	270	270	270	270
POTENCIAS POWER											
Eléctrica Electric	Potencia calentamiento Heating power	kW	10,5	12	18	12	16,2	21	31,5	40,5	54
	Potencia total eléctrica Total electric power	kW	10,84	12,34	18,37	12,37	16,57	21,49	32,02	41,02	54,52
Gas	Potencia calentamiento Heating power	kW	NO	NO	NO	14	22,5	30	40	55	69
	Potencia total eléctrica Total electric power	kW	NO	NO	NO	0,37	0,37	0,49	0,52	0,52	0,52
Potencia motor rodillo Roll motor power		kW	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,37	0,37	0,37
Potencia motor ventilador Fan motor power		kW	0,09	0,09	0,09	0,12	0,12	0,12 x 2	0,12 x 2	0,12 x 2	0,12 x 2
CONEXIONES CONNECTIONS											
Ø Entrada gas Ø Gas inlet		BSP	NO	NO	NO	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
DIMENSIONES NETAS NET DIMENSIONS											
Ancho Width		mm	1878	2128	2478	1952	2202	2552	2552	3202	3852
Profundo (sin bandejas) Depth (without trays)		mm	444 (666)	444 (666)	444 (666)	686	686	686	686	686	686
Alto Height		mm	1110	1110	1110	1112	1112	1112	1112	1112	1112
Peso Weight		Kg	180	203	237	330	385	435	435	545	655
DIMENSIONES DE EMBALAJE PACKING DIMENSIONS											
Ancho Width		mm	2130	2340	2780	2340	2340	2780	2780	3430	3980
Profundo Depth (without trays)		mm	770	770	770	770	770	770	770	770	770
Alto Height		mm	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Peso Weight		Kg	220	240	275	365	405	458	458	585	700
Volumen Volume		m^3	2,30	2,52	3,00	2,52	2,52	3,00	3,00	3,70	4,29
OTROS DATOS OTHERS DATAS											
Salida de vahos Fume outlet		Nº	1	1	1	1	1	2	2	2	2
Ø Salida de vahos Ø Fume outlet		mm	83	83	83	98	98	98	98	98	98
Caudal aire aspiración Air flow		m^3/h	300	300	300	500	500	1000	1000	1000	1000
Nivel sonoro Noise level		dB	55	55	55	60	60	63	63	63	63
Poder de evaporación Evaporation power		l/h	8-10	10-12	14-18	7-14	14-21	21-28	21-30	23-34	34-45

[1] Control P incluye 2 modos. P control includes 2 standard modes.

PRIMER se reserva el derecho de modificar los datos técnicos sin previo aviso.
PRIMER reserves the right to modify technical data without prior notice.

		U.	NUEVAS / NEWS					
			Ø 500			Ø 650		
			CL-200/50 EXCELLENCE	CL-260/50 EXCELLENCE	CL-330/50 EXCELLENCE	CL-200/65 EXCELLENCE	CL-260/65 EXCELLENCE	CL-330/65 EXCELLENCE
DATOS GENERALES GENERAL DETAILS								
Calent. eléctrico, vapor, gas atmo.* Electric, gas (atm.) and steam heating*	mod. STD / SRE STD / SRE mod.	Kg/h	68	84	115	90	115	160
	mod. LF LF mod.	Kg/h	48	59	81	63	81	112
	mod. LF / LFRE LF / LFRE mod.	Kg/h	44	55	75	59	75	104
Calent. gas radiante* Radiant gas heating*	mod. STD / SRE STD / SRE mod.	Kg/h	82	100	138	104	132	184
	mod. LF LF mod.	Kg/h	57	70	97	73	92	129
	mod. LF / LFRE LF / LFRE mod.	Kg/h	53	65	90	68	86	120
Ø Rodillo Roll Ø		mm	500	500	500	650	650	650
Ancho de trabajo Working width		mm	2000	2600	3300	2000	2600	3300
Altura suelo-bandas introducción Height floor-feeding belts		mm	1170	1170	1170	1170	1170	1170
Velocidad de trabajo Working speed		m/min	0,5 - 8	0,5 - 8	0,5 - 8	0,5 - 15	0,5 - 15	0,5 - 15
Velocidad de trabajo con plegador Working speed with folder		m/min	2 - 8	2 - 8	2 - 8	2 - 10	2 - 10	2 - 10
Control		-	T2	T2	T2	T2	T2	T2
Superficie contacto con prenda Large surface contact with linen		º	305	305	305	305	305	305
POTENCIAS POWER								
Eléctrica Electric	Potencia calentamiento Heating power	kW	31,5	40,5	54	42	54	72
	Potencia total eléctrica Total electric power	kW	32,16	41,41	54,91	43,05	55,05	73,05
Gas	Potencia calentamiento Heating power	kW	40	55	69	52	69	78
	Potencia total eléctrica Total electric power	kW	0,62	0,87	0,87	1,05	1,05	1,05
Vapor Steam	Potencia calentamiento Heating power	kW	50	64	81	60	76	97
	Potencia total eléctrica Total electric power	kW	0,62	0,87	0,87	1,05	1,05	1,05
	Consumo Consumption	kW	50	67	85	60	80	102
Potencia motor rodillo Roll motor power		kW	0,41	0,41	0,41	0,55	0,55	0,55
Potencia motor ventilador Fan motor power		kW	0,25 x 1	0,25 x2	0,25 x 2	0,25 x 2	0,25 x2	0,25 x 2
Pot. eléc. adic. mod. SRE Additional elec. power for SRE		kW	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Pot. eléc. adic. mod. LF Additional elec. power for LF		kW	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Pot. eléc. adic. mod. LFRE Additional elec. power for LFRE		kW	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
CONEXIONES CONNECTIONS								
Ø Entrada gas Ø Gas inlet		BSP	1"	1"	1"	1/2"	1/2"	1/2"
Ø Entrada vapor Ø Steam inlet		BSP	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Ø Condensación (modelos vapor) Ø Condensed (steam models)		BSP	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
DIMENSIONES NETAS / BRUTAS NET / PACKAGING DIMENSIONS								
Ancho Width		mm	3110 / 3290	3710 / 3890	4410 / 4590	3110 / 3290	3710 / 3890	4410 / 4590
Profundo (con salida trasera abierta) Depth (with open rear exit)		mm	1175 (1480) / 1360	1175 (1480) / 1360	1175 (1480) / 1360	1175 (1480) / 1360	1175 (1480) / 1360	1175 (1480) / 1360
Alto Height		mm	1780 / 1940	1780 / 1940	1780 / 1940	1780 / 1940	1780 / 1940	1780 / 1940
Peso mod. STD Weight		Kg	1130 / 1190	1380 / 1460	1630 / 1730	1389 / 1449	1717 / 1797	1965 / 2065
OTROS OTHERS								
Salida de vahos Fume outlet		Nº	1	2	2	2	2	2
Ø Salida de vahos Ø Fume outlet		mm	153	153	153	153	153	153
Caudal aire aspiración Air flow		m^3/h	600	1200	1200	1200	1200	1200
Nivel sonoro Noise level		dB	65	65	65	65	65	65
Poder de evaporación Evaporation power	mod. STD STD mod.	l/h	37	45	62	47	59	83
	mod. FL FL mod.	l/h	26	32	43	33	42	58
	mod. FLRE FLRE mod.	l/h	24	29	40	30	39	54

STD Mod. estándar. Standard.
SRE Mod. con calida posterior sin plegador. Mod. with rear exit without folder.
LF Mod. con plegador longitudinal integrado + salida frontal. Mod. with built-in lengthfolder + front exit.
LFR Mod. con plegador longitudinal integrado + salida frontal y trasera. Mod. with Built-in lengthfolder + rear and front exit.

* Producción teórica 45% humedad.
* Theorical production 45% humidity.

** T2 puede tener tantos programas como quieras. 5 predefinidos de serie.
** T2 can have as many programs as you want. 5 as standard.

Primer

INFORMACIÓN

INFORMATION

DPTO. COMERCIAL
SALES DEPARTMENT

+34 93 812 27 70
+34 93 812 27 96 (export)
info@primer.es
export@primerlaundry.com

RECAMBIOS
SPARE PARTS

+34 93 812 27 75
parts@primer.es

SERVICIO TÉCNICO
AFTER SALES DEPT.

+34 93 812 27 32
sat@primer.es

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001

AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001

primer.es

ONNERA GROUP

C. Comerç, 6-12 - Pol. Ind. La Quintana
08504 Sant Julià de Vilatorta
BARCELONA (SPAIN)